



مواد کش هوایی مدل TAL برای مکش و انتقال سریع مواد به درون قیف دستگاه تزریق پلاستیک بدون دخالت نیروی انسانی و عاری از هرگونه آلودگی مواد، طراحی شده است.

موتور مواد مکش با ایجاد خلا، جریان هوا را به منظور مکش و انتقال گرانول ها از طریق لوله های انتقال مواد به درون قیف طی تنظیمات زمانی امکان پذیر می نماید. این چرخه تا زمانی که قیف دستگاه تزریق پلاستیک کاملاً پر شود ادامه خواهد داشت.

ویژگی ها:

- تنظیمات صفحه و انتقال مواد توسط میکروپروسسور کنترل می شود.
- مجهز به فیلتر مِش پارچه ای و صفحه ضد زنگ برای فیلتر دوگانه گرد و غبار و حفاظت از عملکرد تمیز کردن خودکار، با چرخش معکوس موتور.
- مجهز به آلارم اتوماتیک کمبود مواد.
- ساخته شده از استیل ضدزنگ با بهترین عملکرد ممکن و طول عمر بالا.
- حداکثر ارتفاع مکش مواد به طور استاندارد ۴ متر می باشد.

TAL-6	مدل	
6	lit	ظرفیت قیف
1.4	kW	توان دمنده
300	kg/h	میزان انتقال مواد
Proximate		مدل سنسور
220VAC 1P/PE 50Hz	V	مشخصات
38.1(1.5")	mm(inch)	سایز لوله
1.45	kW	توان کل
0.43*0.3*0.73	L(m).W(m).H(m)	ابعاد
19	kg/h	وزن

