

فعالیت شرکت نکوبهینه ماشین (NBM) در زمینه واردات، فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه‌های تزریق پلاستیک و لوازم جانبی از سال ۱۳۸۱ آغاز شد. در سال ۱۳۹۴ پس از ۱۲ سال همکاری موفق با شرکت دستگاه‌های تزریق پلاستیک‌هایسینگ (Haixing)، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری از یکی از بزرگترین شرکت‌های چینی سازنده دستگاه‌های تزریق پلاستیک به نام ایزومی (Yizumi)، گردید.

پس از آن سبد محصولات شرکت نکوبهینه ماشین (NBM)، روز به روز کامل تر شد و امروزه علاوه بر نمایندگی انحصاری دو شرکت مهم و مطرح در زمینه دستگاه‌های تزریق پلاستیک، فروش و توزیع دستگاه‌های بادی، قالب‌های تزریق پلاستیک، **قطعات یدکی** و انواع ربات صنعتی به سبد محصولات این شرکت اضافه شده است.

فروش و توزیع قطعات یدکی از جمله سیلندر ماردون، روغن، کنترلر، قطعات هیدرولیکی / برقی و ...

www.nbmmachinery.com

آدرس دفتر مرکزی: تهران، سه راه تهرانپارس، ابتدای جاده آبعلی،

بعد از خیابان جشنواره، ابتدای خیابان اتحاد، پلاک ۱ و ۳

شماره تماس: ۰۲۱-۷۴۹۱۴

شماره فکس: ۰۲۱-۷۷۳۵۴۲۷۹

ایمیل واحد اقلام فنی: sp@nbm-co.com



NEM

Nekoo Behine Machine Co.
شرکت نکو بهینه ماشین

کاتالوگ اقلام فنی

تامین قطعات اصلی دستگاه‌های تزریق پلاستیک با گارانتی و بسته بندی هولوگرام دار



برند EST زیر مجموعه شرکت INOVANCE، این مجموعه یکی از شرکت‌های بزرگ و پرچمدار در زمینه تولید محصولات اتوماسیون صنعتی از قبیل کنترلر و درایوهای AC و سروو موتور با دارا بودن حدود ۱۰۰۰۰ نفر کارمند و نمایندگی در کشورهای مختلف همچون ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، هنگ کنگ و ایران در زمینه اتوماسیون صنعتی که همواره با پشتیبانی بالا از تجهیزات جانبی در زمینه دستگاه‌های تزریق پلاستیک بوده است.

شرکت نکو بهینه ماشین (NBM) به عنوان نماینده انحصاری EST در کشور ایران اقدام به عرضه محصولات این شرکت، در زمینه دستگاه‌های تزریق پلاستیک کرده است. سیستم کنترلی iAction در دو مدل iA921 و iA621 از مجموعه محصولات سری I این شرکت است.



ابعاد	ابعاد	8 inch horizontal screen	مدل
430*210*49.5	ابعاد	8 inch horizontal screen	مدل
CORTEX-M3: 120MHz	پردازنده	470 *260*51	ابعاد
24	درگاه ورودی	8» (800*600)	سایز صفحه نمایش
24	درگاه خروجی	arm cortex- a8 ighz	پردازنده
6	خروجی رله	512m16-bit ddr3	حافظه
7	ترموکوپل	256m b	فلش
6	هیتر	100M EthernetRJ45Interface *1 standard RS232Serial port *1 Special Can Interface *1 USB Host 2.0 Interface *1	درگاه ارتباطی
4	درگاه آنالوگ	Linux os	سیستم عامل
3 (0-0.8A) 2 (0-10V) 1 (-10V +10V)	مقدار خروجی پروپرشنال	Online upgrade via disk	درگاه بروز رسانی برنامه
Standard RS232 Serial Port *1 Special CAN interface *1	ارتباطات	Flash disk import/export	ورودی/خروجی داده
Online upgrade via flash disk	در گاه بروز رسانی برنامه	Temperature : -10c + 65c humidity:85%	بازه دمایی محیط کار
Supports E-series Extension boards (1/0, Robot, Temperature, Mold temperature, DA)	پشتیبانی	Temperature: 20c +85c/humidity: 85% dc24V<800mA	منبع تغذیه
Temperature : -20C +- 85C Humidity : 85%	بازه دمایی مخزن روغن	Chinese,English,Persian, Russian,Spanish,Turkish, French,Korean,Arabic, Vitnamese	زبان

ابعاد	ابعاد	10inch horizontal screen	مدل
430*240*47.5	ابعاد	10inch horizontal screen	مدل
CORTEX: 120MHz	پردازنده	470*290*51	ابعاد
32	درگاه ورودی	10» (800*600)	سایز صفحه نمایش
32	درگاه خروجی	ARM Cortex- A8 1GHz	پردازنده
6	خروجی رله	512M 16 bit DDR3	حافظه
8	ترموکوپل	256M B	فلش
7	هیتر	100M EthernetRJ45 Interface *1 Standard R232serial Port *1 Special CAN Interface *1 USB Host 2.0 Interface *1	درگاه ارتباطی
6	درگاه آنالوگ	Linux OS	سیستم عامل
3 (0-08A) 2 (0-10V) 1 (-10V+10V)	مقدار خروجی پروپرشنال	Online upgrade via flash disk	بروز رسانی برنامه
Standad RS232 Serial Prt*1 Special CAN interface*1	ارتباطات	Flash disk Import/export	ورودی/خروجی داده
Online upgrade via Flash disk	درگاه بروز رسانی	Temperature: 10C +- 65C/Humidity:85%	بازه دمایی محیط کار
Supprts E-series Extensionbondoars and Y-series Extension boards(Electronic ruler/Hysteresis/Magnetic graiting encode)	پشتیبانی	DC24V <800mA	منبع تغذیه
Temperature : -20C +- 85C / Humidity : 85%	بازه دمایی مخزن روغن	Chinese,English,Persian,Russian,Spanish,Turkish,French, Korean,Arabic,Vitnamese	زبان

ابعاد	ابعاد	12inch horizontal screen	مدل
430*240*47.5	ابعاد	12inch horizontal screen	مدل
CORTEX: 120MHz	پردازنده	470*320*51	ابعاد
32	درگاه ورودی	12» (1024*768)	سایز صفحه نمایش
32	درگاه خروجی	ARM Conrtex A9 800MHz	پردازنده
6	رله خروجی	512M 32-biortDDR3	حافظه
8	ترموکوپل	8GB	فلش
7	هیتر	100M EthernetRJ 45Interface*1 Standard RS232Serial Port*1 Special CAN Interface *1 USB Host 2.0 Interface *1	درگاه ارتباطی
6	درگاه آنالوگ	Linux OS	سیستم عامل
3 (0-08A) 2 (0-10V) 1 (-10V+10V)	مقدار خروجی پروپرشنال	Online upgrade via flash disk	درگاه بروز رسانی برنامه
Standad RS232 Serial Prt*1 Special CAN interface*1	ارتباطات	Flash disk Import/export	ورودی/خروجی داده
Online upgrade via Flash disk	درگاه بروز رسانی	Temperature: 10C +- 65C/Humidity:85%	بازه زمانی محیط کار
Supprts E-series Extensionbondoars and Y-series Extension boards(Electronic ruler/Hysteresis/Magnetic graiting encode)	پشتیبانی	DC24V <800mA	منبع تغذیه
Temperature : -20C +- 85C / Humidity : 85%	بازه دمایی مخزن روغن	Chinese,English,Persian,Russian,Spanish,Turkish,French, ,Korean,Arabic,Vitnamese	زبان